чл.2 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.МАРИЯ ВЪЛКАНОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Оправомощена със Заповед №А- 1486/27.09.2017г. на Кмета на Община Асеновград

П Р О Т О К О Л
на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП

На 06.11.2017 год. в 10.00 часа в сградата на Община Асеновград, се проведе заседание на комисията назначена със Заповед № А-1758/06.11.2017 год. на инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на Община Асеновград, оправомощена със Заповед №А-1486/27.09.2017г. на д-р Емил Викторов Караиванов- Кмет на Община Асеновград, със задача: Разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: **„Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновград“.**

Комисията заседава в състав:
Председател: инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на Община Асеновград
Членове:
1. Айтен Салим - Директор на Дирекция „Правно нормиране”
2. Димитър Анастасов - гл. експерт в Дирекция „СБСКЕ“

Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на Общината, срещу подпис, Регистър на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка.

Комисията установи, че до първоначално обявения краен срок за подаване на оферти 17.00 часа на 30.10.2017год. за участие в процедурата е постъпила 1 брой оферта.

Съобразно разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят е удължил срока за получаване на оферти до 17.00 часа на 03.11.2017 год. В този срок не са постъпили други оферти.

На основание чл.188, ал.3 от ЗОП, след изтичане на удължения по реда на чл.188, ал.2 от ЗОП срок за събиране на оферти, Възложителят има право да разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой.

Комисията установи, че до крайния срок за подаване на оферти - 17.00 часа на 03.11.2017 год. е постъпили оферта от следният участник:
1. „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с вх. № 14.00.5065/30.10.2017 год.- 14:40 часа.

В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации, относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на офертата и проверка за съответствието й с условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят участниците.

В съответствие с разпоредбата на чл.97, ал.3, изр. първо от ППЗОП Комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на ценовото предложение.
На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.

1. Оферта, постъпила с вх.№ 14.00.5065/30.10.2017 год.- 14:40 часа. Същата е подадена от

„АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД. Комисията установи, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията отвори плика и обяви предложената цена от участника. Ценовото предложение на участника е:

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 37 011,60 лева без вкл. ДДС или 44 413,92 лева с вкл. ДДС.

С извършването на описаните действия, публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание , като пристъпи към разглеждане редовността на представените от участника документи и съответствието им с предварително обявените от възложителя условия.

I. „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския регистър, по ЕИК на участника, която се прилага към настоящия протокол.

Извърши се проверка за съответствие с условията за участие, икономическо и финансово състояние, за технически и професионални способности на участника.

В резултат на разглеждането комисията установи от представените към офертата документи, че са изпълнени поставените изисквания от участника.

„АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е представил следното техническо предложение:

№ /на компо-нента	Наименование и описание на компонента, даден от Възложител	количество	Описание На предлаганите от участника компоненти
„Изграждане на видеонаблюдение в Детска ясла с детска млечна кухня“			
1	H.264 4-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 50 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 100 кад./сек, поддържа 4 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), 4 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 4 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи, твърд диск до 2бр. SATA /до 6TB диск/, 4 алармени входа, 3 алармени изхода. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, 2 USB порта. Управление с мишка, без HDD.	1	H.264 4-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 50 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 100кад./сек, поддържа 4 HDCVI или аналогови камери едновременно.Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали(1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), 4 CVI/аналоговивидео входове с автоматично разпознаване, 4 RCA аудио входа/1 RCA аудиоизход, запис на 4 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи,твърд диск до 2бр. SATA /до 6TB диск/, 4 алармени входа, 3 алармени изхода.Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение,PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта.Поддържа се от Milestone. CMS (Central Management Software), наблюдениепрез мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребител. Управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 375mmЧ285mmЧ55mm.
2	H.264+ 1080P Realtime 8(12)-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 4 IP камери (8+4) до 5Mpix. 8 BNC CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 8 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи, твърд диск до 2бр. SATA /до 6TB диск/, 8 алармени входа/3 алармени изхода. RJ-45 port (10/100M/1000M), RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, 2 USB порта. Управление с мишка, без HDD.	1	H.264+ 1080P Realtime 8(12)-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4 Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 4 IP камери (8+4) до 5Mpix. 8 BNC CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 RCA аудио входа/1RCA аудио изход, запис на 8 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи, твърд диск до 2бр. SATA /до 6TB диск/, 8 алармени входа/3 алармени изхода. POS, P2P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение. RJ-45 port (10/100M/1000M), RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителски акаунта. Управление с мишка. DC12V/ 15W без HDD. Размери 1U, 375mmЧ285mmЧ55mm.
3	Монитор 24”	2	Монитор 24”, Входове – HDMI, DVI и VGA. Full HD

4	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение 3.5", Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, скорост на въртене 5900RPM. 3 години гаранция.	3	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Seagate Video 3.5, 3.5 Surveillance Hard Drive, Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, скорост на въртене 5900RPM. AFR 0.55%. Средна консумация 7.5W, работна температура 0−C 50−C, 3 години гаранция.
5	2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720), интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра. OSD menu – управление по коаксиалния кабел от DVR, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм с хоризонтален ъгъл 82.6°, Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V. Метален корпус завънтен монтаж.	8	2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps @720P (1280x720),1/2.9 Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра. OSD menu управление по коаксиалния кабел от DVR, 4в1 възможност за превключване на CVBS/AHD/TVI. IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм с хоризонтален ъгъл 82.6є, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -40−C ~ +60−C, DC12V}25%, Max 2.8W. Съвместима съединителна кутия PFA121 и PFA134. Метален корпус за външен монтаж, PVC сенник. IP67.
6	2.1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter. Фиксиран обектив 2.8мм с хоризонтален ъгъл 106°. Вграден микрофон. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V. Метален корпус за външен монтаж. IP67.	3	2.1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 1/2.9Sony Exmor CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on. OSD menu управление по коаксиалния кабел от DVR, 4в1 възможност за превключване на CVBS/AHD/TVI. Фиксиран обектив 2.8мм с хоризонтален ъгъл 106є, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. Тем. от -30−C ~ +60−C, DC12V}25%, Max 2.9W. Размери Ф106mmx94mm. Съвместима съединителна кутия PFA139. Метален корпус за външен монтаж. IP67.
7	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Изработена от алуминий.	11	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Съвместима с камери от сериите: HFWxxxxR, HFWxxxxRM, HFWxxxxS. Изработена от алуминий, натоварване до 1кг., тегло 220гр., размери Ф90x35мм.
8	Захранващ блок с акумулаторен UPS функция. 8 канала с предпазител на всеки канал 1A, Вход: AC90~264V, 50/60Hz. Изход: 120W, DC12V}15%/10A. Защита от претоварване и късо съединение.	1	Захранващ блок с акумулаторен UPS функция. 8 канала с предпазител на всеки канал 1A, Вход: AC90~264V, 50/60Hz. Изход: 120W, DC12V,10A. Защита от претоварване и късо съединение. Управление заряда на батерията. Размери 240x210x80mm. Работа с акумулатор 1x7Ah/12V
9	Захранващ блок с акумулаторен back up. 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W,	1	Захранващ блок с акумулаторен back up. 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W,размери 320x210x65мм. Работа с акумулатор 2x7Ah/12V.

10	Video+power over UTP	11	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HDCVI камери. Активен. Максимално разстояние на работа при резолюция 1080P - 200м; 720P – 400м. Вградена гръмозащита Комплект 2 броя.
11	Кабел FTP	530	Кабел усукана двойка Cat.5
„Камери за видеонаблюдение /за Старинно училище "Свети Георги"			
12	H.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), 16 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 16 канал звук по коаксиал (HDCVI канал), твърд диск до 1бр. SATA /до 6TB диск/, PTZ контрол, 2 USB порта. Управление с мишка, без HDD.	1	H.264+ 16(24)-канално HDCVI/TVI /AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 1080N(960x1080)/720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек. Поддържа 16 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. Възможност за добавяне на до 8 IP камери (16+8) до 5Mpix, 16 CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 1бр. SATA /до 6TB диск/. Аналитични функции: Детекция на лице, Интелигентно търсене. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение. SPOT, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, RJ-45 port (10/100M/1000M). CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителски акаунта. Поддържа ONVIF 2.4.1. Управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 325mm× 255mm×55mm
13	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение 3.5", Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, скорост на въртене 5900RPM, 3 години гаранция.	1	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Seagate Video 3.5, 3.5 Surveillance Hard Drive, Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, скорост на въртене 5900RPM. AFR 0.55%. Средна консумация 7.5W, работна температура 0~C 50~C, 3 години гаранция.
14	2.1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, Фиксиран обектив 2.8мм с хоризонтален ъгъл 106°, Вграден микрофон. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V. Метален корпус за външен монтаж. IP67.	9	2.1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 1/2.9" SONY Exmor CMOS progressive сензор с висока светлочуствителност, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on. Фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 82.8°, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Размери Ф106mmx94mm. Съвместима съединителна кутия PFA139.

			Метален корпус за външен монтаж. IP67. Цвят: бял
15	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий.	9	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Съвместима с камери от сериите: HDW6, HDBW6. Изработена от алуминий, натоварване до 1кг., тегло 180гр., размери Ф108x28.5mm.
16	2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@ 1080P (1920x1080); 25/ 30/ 50/ 60fps @720P (1280x720), интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм с хоризонтален ъгъл 82.6°, Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V. Метален корпус за външен монтаж, PVC сенник. IP67.	1	2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) /25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps @720P (1280x720), 1/2.9" SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочуствителност, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност. IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 82.6°, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.8W. Съвместима съединителна кутия PFA121 и PFA134. Метален корпус за външен монтаж, PVC сенник. IP67.
17	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Изработена от алуминий.	1	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Съвместима с камери от сериите: HFWxxxxR, HFWxxxxRM, HFWxxxxS. Изработена от алуминий, натоварване до 1кг., тегло 220гр., размери Ф90x35mm.
18	Захранващ блок с акумулаторен back up. 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W.	1	Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, 500mA предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65mm.
19	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за **HDCVI** камери. Активен. Максимално разстояние на работа при резолюция **1080P - 200м; 720P – 400м**. Вградена гръмозащита **Комплект 2 броя.**	10	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери. Пасивен. Максимално разстояние на работа при резолюция 1080P - 250м; 720P – 400м. Импеданс 75/100Ω. Вградена TVS гръмозащита. Вградена защита от статично електричество ESD. Размери: 53x20x17mm. Комплект 2 броя
20	Кабел усукана двойка Cat.5	460м.	Кабел усукана двойка Cat.5
	„Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновград"		
21	IP цветна камера със стойка за външен и вътрешен монтаж с включен един обектив (45°, 60°, или 90°); 6MEGA-резолюция; Микрофон и висикоговорител с пълни аудио функции (VoIP и SIP телефония с видео); Цветен сензор 0,25 lux при 1/60s, 0,013 lux при 1s. Поддръжка на M-JPEG и MxPEG компресия. RJ45 изход; IP 65; възможност за запис във вътрешна памет на SD card и	6	IP цветна камера със стойка за външен и вътрешен монтаж с включен един обектив 12 до 320 mm формат, хоризонтален ъгъл от 103° до 7° (7°, 15°, 30°45°, 60°,90° или 103°); 6MEGA(3072 x 2048),-резолюция;Max. Frame Rate-30@HD • 20@FullHD • 8@6MP;Микрофон и висикоговорител с пълни аудио функции (VoIP и SIP телефония с видео); Цветен сензор 0,25 lux при 1/60s, 0,013 lux при 1s. Поддръжка на M-JPEG и MxPEG компресия. RJ45 изход; IP 66;

	външен запис на NAS и компютър/ сървър, без необходимост за допълнителен софтуер за запис. Алармени събития при детекция на движение, външни сигнали, температурен сензор, промяна на позицията на камерата.		възможност за запис във вътрешна памет на SD card до 128 GB и външен запис на NAS и компютър/ сървър, без необходимост за допълнителен софтуер за запис. Алармени събития при детекция на движение, външни сигнали, температурен сензор, промяна на позицията на камерата.
23	Защита от електростатичен потенциал или мощни електромагнитни импулси, съпътстващи гръмотевиците. Ограничава на напрежението между всеки два проводника на 8V и между всеки от тях и заземителния проводник на 90V/230V (с газоразрядник).	6	LAN протектор - Защита от електростатичен потенциал или мощни електромагнитни импулси, съпътстващи гръмотевиците. Ограничава на напрежението между всеки два проводника на 8V и между всеки от тях и заземителния проводник на 90V/230V (с газоразрядник). **Технически данни: Интерфейс: 10/100Mb Ethernet cat.5E; Вход:** гнездо RJ-45 екранирано или неекранирано; **Изход:** 20см UTP/FTP кабел с куплунг RJ-45 или гнездо RJ-45; **Заземление**: проводник с кабелно ухо *ф*4, 1мм2, 30см; **Затихване:** еквивалентно на 5-6м UTP кабел cat.5E; **Брой защитени проводници:** 4 (1,2,3 и 6) или 8; **TRANSIL 1.5KE6.8**; - **Максимален продължителен ток при ограничение:** 0.25A; - **Максимален импулсен ток (8/20us):** 700A; **TRANSIL P4KE7.0 (400W) за ETHP2-550 Грец 2W10M (2A/1000V):** - **Максимален ударен ток (8.3ms):** 50A; **Двоен газоразрядник:** - **Номинално напрежение на пробив: 90V; / по заявка: 230V /** - **Максимален импулсен (8/20us):** 2.5kA за 10 цикъла, 5кА за един цикъл. - **Импулсен живот (10/1000us 100A):** >100 пъти. - **Капацитет:** <3pF. **Защитна обвивка**: от термосвиваем шлаух или специална, компактна пластмасова кутия - 22x24x47mm.
24	Хром - никелова монтажна планка за камера /табло	11	Хром - никелова монтажна планка за камера /табло
25	Захранващ блок: -акумулаторно резервиране на изходното напрежение (UPS) -Мощност -156.5W -Изходно напрежение 54V DC -Изходен ток 2.7A	5	Захранващ блок -акумулаторно резервиране на изходното напрежение (UPS) -Мощност -156.5W -Изходно напрежение 54V DC -Изходен ток 2.7A -Електрическо свързване -клемен блок

	-Електрическо свързване -клемен блок -Монтаж за вграждане -Работна температура -10...60°C		-Монтаж за вграждане -Работна температура -10...60°C
26	Понижаващо захранване: -200V MOSFET -Входно напрежение: 20-95VDC или 25-70VAC -15W изходна мощност (12VDC/1.3A) -Автоматично времезакъснение на включване на изхода -Трисепенна защита на входа от пренапрежение (разрядник + варистор) -Изходен жак: 5.5x2.1 -LED индикация на изходното напрежение	5	Понижаващо захранване: - 200V MOSFET -Входно напрежение: 20-95VDC или 25-70VAC -15W изходна мощност (12VDC/1.3A) -Автоматично времезакъснение на включване на изхода -Трисепенна защита на входа от пренапрежение (разрядник + варистор) -Изходен жак: 5.5x2.1 -LED индикация на изходното напрежение
27	Акумулатор - номинално напрежение - 12 V, номинален капацитет (20 часа) - 1.3 Ah;	20	Акумулатор - номинално напрежение - 12 V номинален капацитет (20 часа) - 1.3 Ah; вътрешно съпротивление - 90 mOhm; размери, височина (с изводите) - 59 mm; дължина - 97 mm; ширина - 45 mm; височина на корпуса - 53 mm
28	Суич - 8 порта, 100Mbi, неуправляем порт базиран VLAN. Захранване - от 9 до 70 VDC.	6	100Mbit, изцяло меден, неуправляем, 8 портов суич. Възможност за порт базиран VLAN. Захранване - от 9 до 70 VDC.
29	Табло, метално заключваемо с размери височина 50см, широчина 40см, и дълбочина 15 см. Степен на прахо и влагозащита IP66	5	Табло Метално заключваемо с размери височина 50см, широчина 40см, и дълбочина 15 см. Степен на прахо и влагозащита IP66
30	Крепежи и консумативи	1	Крепежи и консумативи
31	Монитор 24", Входове – HDMI, DVI и VGA. Full HD	1	Монитор 24" Asus 24 VP247T с 1MS време на реакция **Размер:** 23.6" (59.94 см) **Тип на матрицата:** TN **Разделителна способност:** 1920x1080 **Портове:** D-Sub, DVI-D, 3.5mm Mini-Jack
32	Клавиатура за компютър	1	Клавиатура за компютър
33	Мишка за компютър	1	Мишка за компютър
34	Операционна система Windows – DSP WIN 10 PRO 64BIT ENG DVD	1	Операционна система Windows – DSP WIN 10 PRO 64BIT ENG DVD
35	Захранващи кабели и спомагателни елементи	1	Захранващи кабели и спомагателни елементи
36	Доставка и полагане на оптичен кабел – 4 влакна	60	Доставка и полагане на оптичен кабел – 4 влакна.Оптичен кабел 4 влакна 2 метални проволки, неармиран GYXTY: G652D,
37	Сплас на оптика	4	Сплас на оптика
38	Сървър за запис градско видеонаблюдение – Шаси Server Case, 2x720W, 1 бр PSU, 2U, 8 x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap drive bays, 2 x 3.5" Peripheral Drive Bay, & 1 x Slim Floppy Drive and DVD drive (Optional), 3 x 80mm cooling fans, Rackmount rail kit; Дънна Платка	1	Сървър за запис градско видеонаблюдение – **Шаси**-1бр. Server Case Supermicro CSE-825TQ-R720LP, 2x720W Redundant 80 PLUS Gold Level,PSU, 2U, 8 x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap drive bays, 2 x 3.5" Peripheral Drive Bay, & 1 x Slim Floppy Drive and DVD drive (Optional), 3 x 80mm cooling fans, Rackmount rail kit

	socket R3, Up to 256GB DDR4, 1 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI- 1 бр E 3.0 x8, 1 PCI-E 2.0 x4,10xSATA3 (6Gbps), RAID 0, 1, 5, 10, i350 Dual Port Gigabit LAN, IPMI 2.0; Процесор 4 cores, 8 Threads, 3.5Ghz,10MB L3 cache, s2011 R3; Памет 2бр. 8GB DDR4-2400 2Rx8 ECC REG DIMM; Твърд Диск 8бр. ES.3 4000GB, 7200 RPM, 3.5" SATAIII, 128MB Makara BP (512N) - 8 бр; Охладител,2U Active CPU HS for 2U , socket 2011; Контролер 8-port (8 internal) 12Gb/s per port, Supports RAID 0, 1, 5, 6, 1 бр 10, 50, 60, 2GB 1866MHz DDR3 on-card cache, PCI-E x8		**Дънна Платка** -1бр. Supermicro X10SRi-F, socket R3, Intel C612, Up to 256GB DDR4, 1 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 2.0 x4,10xSATA3 (6Gbps), RAID 0, 1, 5, 10, i350 Dual Port Gigabit LAN, IPMI 2.0 **Процесор** -1бр. Intel Xeon E5-1620v4 (4 cores, 8 Threads) 3.5Ghz,10MB L3 cache, s2011 R3 **Памет**- 2бр.8GB DDR4-2400 2Rx8 ECC REG DIMM Samsung **Твърд Диск** 8бр. Seagate Constellation ES.3 4000GB, 7200 RPM, 3.5" SATAIII, 128MB Makara BP (512N) -ST4000NM0035 **Кабели** 2бр.CBL-SAST-0507-01 Internal Mini-SAS to Mini-SAS HD 80cm w/ SB, 28AWG **Охладител** - SNK-P0048AP4, Supermicro ,2U Active CPU HS for 2U ,Square&Narrow, socket 2011 **Контролер** - AOC-S3108L-H8iR-16DD, 8-port (8 internal) 12Gb/s per port, Supports RAID 0, 1, 5, 6,10, 50, 60, 2GB 1866MHz DDR3 on-card cache, PCI-E x8
39	Монтаж, настртойка, конфигуриране и пуск на системата	1	Монтаж, настртойка, конфигуриране и пуск на системата
40	Обучение за работа със системата	1	Обучение за работа със системата

След като разгледа техническото предложение, представено от участника, комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Въз основа на гореизложеното, комисията класира на **1-во място** – „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД в процедура на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: **„Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновград“.**

Въз основа на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: **„Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновград“** с участника класиран на първо място - „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” №9.

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП на 14.11.2017 год.

Протоколът заедно с цялата документация по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаването му, съгласно чл.97, ал.4, изр.второ от ППЗОП.

Председател:

.....чл. 2 от ЗЗЛД

инж. Петър Бояджиев

Членове:

чл. 2 от ЗЗЛД

.....

Айтен Салим

чл. 2 от ЗЗЛД

.....

Димитър Анастасов